Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Kompakt-Hygiene-Station
Compact Hygiene Station
Компактная гигиенная станция

2162102



Mit Sohlenreinigung, Handdesinfektions- und Drehkreuzmodul.

Für die paarweise kontinuierliche Reinigung von Schuh-, Clog- oder Stiefelsohlen beim Durchschreiten der Maschine und zwangsweise Handdesinfektion. Maschine auf Wunsch beidseitig begehbar. Serienmäßig mit vier Sprühdüsen mit vorgeschalteten Magnetventilen für einen optimalen und sparsamen DesinfektionsmittelVerbrauch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ausführung entspricht den hohen CEAnforderungen und den EU- und USDABestimmungen.

With sole cleaning and hand disinfection unit with turnstile

Designed for hand disinfection with continuous cleaning of the soles of clogs or boots when passing through the machine. Turnstile-controlled entry into the clean area. If required the machine can be accessible from both sides. Standard execution with four nozzles and solenoid valve for minimal consumption of disinfectant. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU-and USDA regulations.

С модулем для мойки подошв, дезинфекционным модулем и турникетом.

Станция для последовательной очистки подошв обуви или сапог, в которой вмонтирован узел для дезинфекции рук. Стандартное исполнение – 4 форсунки и електро вентили для экономичной по- дачи дезинфекционного раствора. Машина доступна для прохода с обеих сто- рон. Контроль пропуска через турникет. Корпус машины исполнен из высокока- чественной стали 1.4301. Машина со- ответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2162102

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.6 kW
Absicherung:	10 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Sohlen-Reinigungsfläche:	600 x 540 mm mittig durch Steg getrennt)
Bürstenlaufzeit:	10 sek/Sohle (einstellbar)
Eigengewicht:	ca. 200 kg
Abmessungen:	2832 x 1062 x 1579 mm
Palettenabmessungen:	2500 x 1200 x 1700 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC/DC
Power consumption:	0.6 KW
Fuse:	10 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 1/2"
Water drain:	HT pipe DN 50
Sole cleaning area: 600 x 540 mm (divided in the middle)	
Brush rotating time:	10 sec/ sole (freely adjustable)
Machine weight:	approx. 200 kg
Machine dimensions:	2832 x 1062 x 1579 mm
Pallet dimensions:	2500 x 1200 x 1700 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	0.6 квт
Предохранитель:	10 A
Давление воды:	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	1/2''
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Решетка очистки подметок:	600 x 540 мм
Время работы щеток:	10 сек/ цикл
Вес изделия:	200 кг
Габаритные размеры изделия:	2832 x 1062 x 1579 мм
Размеры для транспортировки:	2500 x 1200 x 1700 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com
sales@kittnerbg.com